

NOUVEAUTE

FORD TOURNEO CONNECT *

Décaissé avec rampe manuelle

* Existe en version GRAND Tournéo Connect

Disponibles sur FORD Tournéo Connect Essence et Diesel



Configuration 3 places + 1 fauteuil roulant ou 5 places.

GRUPE JEAN DANIEL KEMPF

k.automobilité

camp
automobilité UTAC
ISO 9001
VERSION 2010
constructeur-carrossier

www.k-automobilite.fr

www.camp.fr

FORD TOURNEO CONNECT décaissé avec rampe manuelle



Décaissement du plancher arrière extra long pouvant accueillir les plus grands FR.



Système Easy-Flex breveté, la rampe se rabat et devient le fond de votre coffre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Rampe en aluminium avec revêtement anti dérapant
- Manipulation de la rampe facilitée par un vérin à gaz non apparent.

- Largeur du décaissement : **810 mm**
- Longueur du décaissement : **1 550 mm**
- Hauteur mini au passage de porte : **1 470 mm**
- Hauteur intérieure mini : **1 450 mm**

- Décaissement extra long.
- Réservoir à carburant en inox. Vous conservez la contenance d'origine du réservoir.
- Maintien de la banquette 3 places d'origine en 2^{ème} rangée. La partie 2/3 doit être relevée lorsque le FR est à bord.
- Maintien des radars de recul si le véhicule en est équipé.
- Système d'arrimage du FR : 2 enrouleurs à blocage électrique, sangle de 3 m à l'avant, 2 rétracteurs automatiques à l'arrière. Ceinture de sécurité ventrale et épaulière à enrouleur.

- Conforme aux normes CE et à l'arrêté ministériel du 23 août 2013.

Arrimage du fauteuil roulant conforme à la directive 76/115/CEE, 76/541/CEE et à la norme ISO 10542-1/2001.

• OPTIONS :

- Rampe Easy-Flex, rampe se rabat à plat au niveau du plancher et facilite le chargement des bagages.
- Future-Safe
- Treuil d'assistance
- Kit TPMR pour le transport public de personnes (marche pied amovible, poignée montoire, place PMR).

SCHEMAS D'IMPLANTATION



2 + 1

3 + 1

5 + 0



OPTIONS : Système de protection **Future-Safe** vivement recommandé pour les fauteuils roulants manuels. Un dossier et un appuie-tête rabattable ainsi qu'une ceinture épaulière toujours bien positionnée !

Treuil d'assistance : Aide à la montée de FR lourd. Longueur de sangle : 4 m



IMPORTANT : Pour gagner du temps, veuillez utiliser le code **AMF00** dans VISTA lors de la création de commande du véhicule; il sera dirigé directement vers nos ateliers de transformation. Livraison à partir de nos locaux 11 Rue Duranton 75015 PARIS.

* Photos non contractuelles.